

# SVERIGEPUMPEN ANIMAIR OMEGA



Hög värmeeffekt  
och mycket  
energieffektiv

**7,20 kW**  
Värmeeffekt



**Animair**

## Kraftfull toppmodell Testad till -35° C | A+++

Sverigepumpen Animair Omega 40 är en mycket kraftfull luftvärmepump med egenskaper som gör den perfekt i nordiskt klimat.

Med en otroligt hög värmeeffekt när du behöver det som mest ger Omega dig skön värme och hög besparing.

Dessutom ger den höga kyleffekten dig möjlighet till svalkande AC sommartid.

Omega är full med smarta funktioner såsom bland annat "Follow me" som gör det möjligt att använda fjärrkontrollen som inbegivare till värmepumpen.

I utedelen sitter det en kraftfull och mycket välbalanserad 'twin rotary-kompressor' som håller både ljud och vibrationer på en minimal nivå.

Både utedelen och inledelen av värmepumpen är utrustade med Gold Fin, en beläggning som skyddar mot korrosion och ökar pumpens prestanda och livslängd. Beläggning ger ett extra skydd mot väder, vind och salthaltig luft.

**-35° C**

Fabrikstestad till denna temperatur

**Gold Fin**

Korrosionsskyddande beläggning. Inne och ute.

**WIFI**

Styr och övervaka värmepumpen via app

**8 & 12° C**  
underhållsvärme

Perfekt för fritidshus

## Teknisk data för väggmonterad inne/utedel\*



			<b>Animair O40</b>
Maximal Kapacitet		kW	7,20
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,8 (0,75~7,20)
VärmeKapacitet vid -7° C	Max	kW	7,10
VärmeKapacitet vid -15° C	Max	kW	5,20
VärmeKapacitet vid -20° C	Max	kW	4,90
VärmeKapacitet vid -25° C	Max	kW	3,40
VärmeKapacitet vid -30° C	Max	kW	3,0
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	943 (104~2625)
Årlig elförbrukning <sup>2)</sup>	Värme	kWh	795
<b>SCOP <sup>1)</sup></b>	<b>Nominell</b>	<b>Energiklass</b>	<b>5,1 (A+++)</b>
<b>SEER <sup>1)</sup></b>	<b>Nominell</b>	<b>Energiklass</b>	<b>9,2 (A+++)</b>
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,52 (1,03~4,82)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	750 (102~1955)
Årlig elförbrukning <sup>2)</sup>	Kyla	kWh	133
Spänning		V	230
Lämplig Säkring		A	13
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"
Max rörlängd		m	25
Max höjdskillnad		m	10
Köldmedia, mängd			R32, 1100g
Efterfyllning över 5 m		g/m	12
Luftflöde (innedel)	Min/Max	m <sup>3</sup> /h	270 - 860
Ljudnivå (innedel)	Turbo/Hög/Mellan/Låg	dB(A)	42,5/35/22/20
Dimensioner innedel	H x B x D	mm	298x895x248
Nettovikt innedel		Kg	13
Ljudnivå (utedel)	Max	dB(A)	47
Dimensioner utedel	H x B x D	mm	554x805x333
Nettovikt utedel		Kg	35
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+30
	Kyl drift Min/Max	°C	-25/+50

\*Med reservation för eventuella felskrivningar.

1) SCOP- och SEER-värden är fabriken officiella resultat, energimärkning från A+++ till D. 2) Årlig energiförbrukning beräknad i enlighet med 2011/626/EU.

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se

Återförsäljare

SE2024021400